

DATENLIEFERUNG

Für einen schnellen und reibungslosen Auftragsablauf sind korrekte Druckdaten eine wichtige Voraussetzung. Wir haben deshalb dieses Informationsblatt erstellt, welches Ihnen die Arbeit erleichtern soll und die branchenüblichen Standards berücksichtigt.

✓ LAYOUT-ERSTELLUNG

- 3 mm Beschnitt für alle über den Rand laufenden Objekte und Bilder definieren
- partielle Lacke, Stanz- und Rillformen als überdruckende Sonderfarbe und auf einer separaten Ebene definieren
- Falz- und Perforationszeichen setzen
- keine Haarlinien verwenden (Mindeststrichstärke 0.2 Pt)

✓ SCHRIFTEN

Alle verwendeten Schriften müssen entweder mitgeliefert, in Pfade umgewandelt oder eingebettet werden.

✓ BILDFORMATE

Verwenden Sie für Ihre Bilder, wenn möglich, das tiff, jpg- oder psd-Format.

✓ BILDER UND LOGOS

- Mindestauflösung ist 300 dpi in Originalgröße, Bitmapbilder 1200 dpi
- bei Dateien, welche als Bild gespeichert sind (z.B. eps, tiff), die Schriften in Pfade umwandeln

✓ FARBRÄUME UND -PROFILE

Grundsätzlich können Bilder im RGB-Modus (eciRGB) bearbeitet, abgespeichert und im Layoutprogramm platziert werden. Beachten Sie aber, dass Sie im Photoshop (Ansicht – Proof einrichten – Benutzerdefiniert) die richtige Proofbedingung zur Kontrolle der Farben angewählt haben. Bei Umwandlung von RGB in CMYK muss mit den richtigen Profilen für den entsprechenden Bedruckstoff gearbeitet werden. Wir empfehlen folgende Standards:

Gestrichene Papiere:

PSOcoated_v3

Gesamtfarbenauftrag 300%

Ungestrichene Papiere:

PSOuncoated_v3 (Fogra52)

Gesamtfarbenauftrag 300%

Die von uns verwendeten ICC-Profile können Sie auf unserer Webseite unter Downloads herunterladen:

<https://www.bsl.ch/kontakt/info-daten-erstellung>

✓ DATENAUSTAUSCH

- klare und kurze Dateinamen verwenden, keine Umlaute, Sonderzeichen und Leerschläge
- Verknüpfungen (Bilder, Grafiken, Logos, Schriften) mitliefern
Indesign: Datei / Verpacken
- bitte zur Kontrolle der Daten immer einen Ausdruck liefern

DATENLIEFERUNG

✓ DRUCKFERTIGE PDF-DATEI

- bevorzugt PDF/X-4 bzw. PDF/X-1a
- PDF-Files im CMYK-Modus speichern und alle Bilder, Logos und Schriften einbetten
- Farbmodus: CMYK oder Pantone
- Bildauflösung beachten
- wenn immer möglich mit Schnittmarken, falls randabfallend mit 3 mm Beschnitt

✓ PDF-EXPORTEINSTELLUNGEN

Verwenden Sie die Export-Einstellungen von PDFX-ready (Link auf unserer Website).

<https://www.bsl.ch/kontakt/info-daten-erstellung>

Beim schreiben der PDF/X sind folgende Einstellungen zu beachten:

- Zielprofil für den gewählten Bedruckstoff kontrollieren
PS0uncoated_v3 (Fogra52) oder PS0coated_v3
- Schnittmarken anwählen
- Beschnitt 3 mm
- Seiten immer zentrieren
- Einzelseiten generieren
- keine Überfüllungen

✓ DIGITALPROOFS

Wenn Sie uns ein verbindliches Digitalproof anliefern möchten, muss dieses dem ISOStandard des gewählten Bedruckstoffes entsprechen. Eine Statuszeile bezüglich Papierprofil, der aktuelle Ugra-Fogra-Medienkeil und eine Auswertung der Messvergleiche (meistens in Form einer Etikette) muss mitgedruckt sein.

DATENTRANSFER

Layout-Daten können Sie uns online übermitteln > <https://www.bsl.ch/kontakt/daten-upload>
Sensible Daten (Adressen usw.) sollten Sie uns verschlüsselt via unseren sFTP-Server zustellen. Gerne erstellen wir Ihnen die dafür benötigten Zugänge.

AUSKÜNFTE UND WEITERE INFORMATIONEN

Telefon 041 248 41 42 (Direktwahl Druckvorstufe)

E-Mail druckvorstufe@bsl.ch

NÜTZLICHE LINKS

www.pdfx-ready.ch, www.ugra.ch, www.eci.org

Dateneingriffe werden nach Rücksprache mit dem Kunden, nach Aufwand verrechnet.